Montageanleitung
Tornetz Art. 4664
(Herkules Ø 5 mm)

1. Alle Ösen ca. 80 Stück (optional vom Rahmenhersteller) in die umlaufenden Nuten des Torrahmen im Abstand von ca. 15 cm fixieren. Es sollte pro Netzöse eine Toröse Nr.12 mittig zwischen zwei Netzösen vorhanden sein. (ca. 80 Stück)

2. Das Netz wird **nicht** über die Torbügel gehängt.

3. Das Tornetz an dem vormontierten hinteren Spannseil locker mit leichtem Durchhang in die hinteren Rahmenösen oben einhängen.

4. An dem schwarzen Stahlseil Nr.1 (3/4 Ø ca.14 m lang) die Mitte markieren und an eine hintere Torlattenecke das Netz, an der Netzecke beginnend wechselseitig mit den Ösen am Tor und Netz aufziehen und bis zur äußersten unteren Torecke führen.

5. Analog in die andere Richtung

6. Stahlseil straff nachziehen und mit den schraubbaren Seilklemmen und Kontermuttern Nr.4 andrehen. Seilenden abschneiden.

7. Hinteres Spannseil mit beiliegenden Kabelbindern am Netz an jeder Masche mit dem Spannseil fixieren. (Kabelbinder fest anziehen.) Das vormontierte Spannseil anziehen. (Nicht zu stramm, leicht durchhängend.) Kabelbinder sauber und bündig abschneiden.